

H-1 Tehničke karakteristike



OPIS	MOTOR					
	2.5 CRDi VGT		2.5 CRDi VGT		2.5 CRDi VGT	
Vrsta motora:			4-cilindrični			
Sistem ubrizgavanja:			Common rail diesel			
Sistem paljenja:			Kompresioni			
Radna zapremina (cm ³):			2497			
Promjer x hod klipa (mm):			91 x 96			
Kompresija:			16,4:1			
Najveća snaga motora (KW/KS/okr.):	125/170/3800		85/116/3800		100/136/3800	
Okretni moment (Nm/okr.):	440/2000-2500		343/1500-2250		343/1500-2500	
Količina ulja za podmazivanje/rashladne telućine:			7,4/3/7			
Mjenjač:	5 MT					
Omjer prijenosa:	1.	4,393			4,489	
	2.	2,306			2,337	
	3.	1,356			1,350	
	4.	1,000			1,000	
	5.	0,763			0,784	
	6.	-			0,679	
	unazad	4,632			4,253	
Ukupni prenosni odnos:	3,615			3,692		
Količina ulja u mjenjaču:	3,0				2,2	
Gorivo:						
Vrsta:	Diesel/Euro diesel					
Tip:	3 sjedišta		8 sjedišta		8 sjedišta	
Potrošnja (lit/100 km)	grad	10,9	10,9	9,3	9,3	9,2
	izvan grada	7,1	7,1	6,5	6,5	6,4
	kombinirano	8,5	8,5	7,6	7,6	7,5
Max. brzina (km/h):	181		183		168	
Kapacitet rezervoara za gorivo (lit):	75					
Dimenzije, masa i opterećenja:						
Dužina/Sirina/Visina (mm):	5125/1920/1935 (1925 8 sjedišta)					
Medjuosovinski razmak (mm):	3200					
Dimenzije teretnog prostora:	3 sjedišta			8 sjedišta		
Dužina/Sirina/Visina (mm):	2375/1620/1350			851/1591/833		
Zapremina teretnog prostora (lit):	4308			851 do prozora		
Dozvoljena nosivost (kg):	1186			855		
Clearance (odignutost od tla) u mm:	190					
Dozvoljena masa prikolice sa/bez kočnica (kg):	2300/750					
Masa praznog vozila (kg):	1974 - 3 sjedišta, 2213 - 8 sjedišta					
Ukupna dozvoljena masa (kg):	3160 - 3 sjedišta, 3030 - 8 sjedišta					
Dozv. osovinsko opterećenje sprijeda/straga (kg):	1404/1756 - 3 sjedišta, 1390/1640 - 8 sjedišta					
Dimenzije točkova/guma:	6.5J x 16 215/70 R16 čelične					
Ovjes:						
sprijeda:	Neovisni MacPherson sa spiralnim oprugama					
straga:	Poluruta osovina sa lisnatim oprugama - 3 sjedišta, Multilink spoj sa spiralnim oprugama - 8 sjedišta					
Kočioni sistem/upravljač:						
sprijeda:	Diskovi					
ABS	opcija					
Upravljač:	SERVO pojačivač sa zupčastom letvom					
Okretni radius (m):	5,61					

Hyundai Auto BH, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c; Tel. 033 722-222, 033 722-220, Fax. 033 722-221, e-mail: prodaja@hyundai.ba, http://www.hyundai.com/ba
Zadržano pravo izmjene bez prethodne najave.

